

# GODKÄNNANDEBEVIS 0106/08

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis.

**SÖKORD:** Installationsprodukter  
trivseldning

## Dekorativ skorstensfri alkoholeldad öppen spis för installation på vägg

Innehavare	RGE Trading AB, Metallvägen 28, 195 72 Rosersberg, fax: 08- 590 761 11, e-mail: info@rge.nu, hemsida: www.rge.nu Org nr.: 556546-3048	
Produkt	Florens är en öppen spis för installation på vägg. Spisen skall eldas med flytande alkoholbränsle som tillverkaren anvisar. Den behöver ej anslutas till skorsten. Spisens brännarinsats och omramning är tillverkade av rostfri stålplåt. Brännarutrustningen består av justerbart spjäll och brännare (slits 30x165 mm) integrerad med bränslebehållaren (0,7 liter). Bränslebehållaren ställs ned i en hållare och under bränslebehållaren är spillträget monterat. Spisen levereras med spjäll för släckning inklusive reglerstång. Höjd, bredd, djup, vikt se installations- & bruksanvisning.	
Avsedd användning	Trivseldning	
Handelsnamn	Florens	
Bedömning	Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):	
	Skydd mot uppkomst av brand, allmänt	5:41, 1:a och 2:a meningen.
	Eldstad, allmänt	5:421
	Rensning och inspektion	5:437, 1:a stycket och rådtypek.
Tillhörande handlingar	Installations- och bruksanvisning daterad 2008-09-01. Monteringsanvisning daterad av SITAC 2008-09-22.	

Kontroll	<p>Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisning daterade 2007-06-26 och diarienummer 210-07-0157 och övervakas av ett oberoende tredjepartsorgan, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.</p> <p>Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att montering överensstämmer med tillhörande handlingar.</p>																								
Tillverkare	Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: RGE Trading AB i Rosersberg.																								
Märkning	<p>Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt av beständigt material på varje levererad produkt och omfattar:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Importörens namn och ort</td> <td><b>RGE Trading AB, Rosersberg</b></td> </tr> <tr> <td>P-märke</td> <td><b>Þ</b></td> </tr> <tr> <td>Certifieringsorgan</td> <td><b>SITAC</b></td> </tr> <tr> <td>Produktens typbeteckning</td> <td><b>Se under punkten handelsnamn</b></td> </tr> <tr> <td>Godkännandebevisets nummer</td> <td><b>0106/08</b></td> </tr> <tr> <td>Eldas endast med</td> <td><b>Rekommenderat alkoholbränsle</b></td> </tr> <tr> <td>Maximal effekt</td> <td><b>1300 W</b></td> </tr> <tr> <td>Maximal bränsleförbrukning</td> <td><b>0,23 liter/timme</b></td> </tr> <tr> <td>Minsta golvarea och rumsvolym</td> <td><b>13 m<sup>2</sup> och 32 m<sup>3</sup></b></td> </tr> <tr> <td>CO/CO<sub>2</sub></td> <td><b>0,001</b></td> </tr> <tr> <td>Löpande tillverkningsnummer eller -datum</td> <td><b>nr/datum</b></td> </tr> <tr> <td>Besiktningensorgan</td> <td><b>SP</b></td> </tr> </table>	Importörens namn och ort	<b>RGE Trading AB, Rosersberg</b>	P-märke	<b>Þ</b>	Certifieringsorgan	<b>SITAC</b>	Produktens typbeteckning	<b>Se under punkten handelsnamn</b>	Godkännandebevisets nummer	<b>0106/08</b>	Eldas endast med	<b>Rekommenderat alkoholbränsle</b>	Maximal effekt	<b>1300 W</b>	Maximal bränsleförbrukning	<b>0,23 liter/timme</b>	Minsta golvarea och rumsvolym	<b>13 m<sup>2</sup> och 32 m<sup>3</sup></b>	CO/CO <sub>2</sub>	<b>0,001</b>	Löpande tillverkningsnummer eller -datum	<b>nr/datum</b>	Besiktningensorgan	<b>SP</b>
Importörens namn och ort	<b>RGE Trading AB, Rosersberg</b>																								
P-märke	<b>Þ</b>																								
Certifieringsorgan	<b>SITAC</b>																								
Produktens typbeteckning	<b>Se under punkten handelsnamn</b>																								
Godkännandebevisets nummer	<b>0106/08</b>																								
Eldas endast med	<b>Rekommenderat alkoholbränsle</b>																								
Maximal effekt	<b>1300 W</b>																								
Maximal bränsleförbrukning	<b>0,23 liter/timme</b>																								
Minsta golvarea och rumsvolym	<b>13 m<sup>2</sup> och 32 m<sup>3</sup></b>																								
CO/CO <sub>2</sub>	<b>0,001</b>																								
Löpande tillverkningsnummer eller -datum	<b>nr/datum</b>																								
Besiktningensorgan	<b>SP</b>																								
Bedömningsunderlag	Rapport nr.: ETf P801916 B från SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och ritningar.																								
Kommentarer	<p>Spisen är provade enligt SP-metod 4160 och uppfyller alla ställda krav i P-märkningsregel/Certifieringsregel nr 034.</p> <p>Spisarna uppfyller emissionskraven för kvoten CO/CO<sub>2</sub> och CO-halten &lt; 35 ppm.</p>																								
Giltighetstid	Godkännandet gäller t o m 2013-09-21.																								



Johan Åkesson



Ronald Green